



MODELLI SMART T 35 D At

Linea **smart** 

MOTORIZZAZIONI E UTILIZZO

Aspiratore industriale certificato ATEX e motorizzato con turbina a canale laterale monofase o trifase, di nostra produzione e realizzata in alluminio presso fuso. Estremamente robusta, silenziosa, potente e affidabile e adatta a un utilizzo continuativo anche 24 ore su 24. Realizzati completamente in acciaio sono estremamente robusti e quindi utilizzabili in qualsiasi ambiente di lavoro per aspirazioni generiche.

SISTEMA FILTRANTE

L'aspiratore monta un filtro a cartuccia conduttivo ed è configurabile a seconda delle esigenze nella versione in classe M o H. L'ingresso della polvere di tipo tangenziale non rallenta l'aria, creando un ciclone che separa maggiormente le polveri dal filtro, aumentando quindi l'efficacia d'aspirazione.

SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO

Questo modello è dotato di un efficientissimo sistema di pulizia del filtro, attivabile mediante l'apposito interruttore posto sul quadro comandi della testata. La funzione permette di ristabilire in pochi secondi la capacità filtrante senza nessuno sforzo da parte dell'operatore.

At  2-22 MARCATURA: II 3GD EEx nA II T4 I35°C IP65

MODELLO	MOTORI	POTENZA	VOLTAGGIO	SCUOTIFILTRO	CLASSE FILTRAZIONE	PORTATA D'ARIA	DEPRESSIONE	DEPRESSIONE	CAPIENZA	DIMENSIONI	PESO	PREZZO
T 351 MD ATEX 22	Turbina	2 KW	230 V/ 50 Hz	Interruttore semi automatico		320 m3/h	VALVOLA 220 mBar	MAX 320 mBar	35 litri	62x50cm h127cm	72 Kg	
T 351 HD ATEX 22	Turbina	2 KW	230 V/ 50 Hz	Interruttore semi automatico		320 m3/h	VALVOLA 220 mBar	MAX 320 mBar	35 litri	62x50cm h127cm	72 Kg	
T 353 MD ATEX 22	Turbina	2,6 KW	3P+N+E 50 Hz	Interruttore semi automatico		320 m3/h	VALVOLA 260 mBar	MAX 320 mBar	35 litri	62x50cm h127cm	72 Kg	
T 353 HD ATEX 22	Turbina	2,6 KW	3P+N+E 50 Hz	Interruttore semi automatico		320 m3/h	VALVOLA 260 mBar	MAX 320 mBar	35 litri	62x50cm h127cm	72 Kg	

LA NORMATIVA ATEX RICHIEDE LA REALIZZAZIONE DEI CONTENITORI IN ACCIAIO INOX PER GARANTIRE LA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA.

OPTIONALS	DESCRIZIONE	PREZZO	
REMOTE CONTROL	Avviamento a distanza dell'aspiratore per l'utilizzo in impianti centralizzati		
ACCESSORI	DESCRIZIONE	PREZZO	
ACCESSORIO FISSO	Accessorio da montare frontalmente rispetto l'aspiratore che permette l'aspirazione dei detriti durante lo spostamento dell'aspiratore		
ACCESSORIO FISSO CON SOLLEVAMENTO	Permette di sollevare l'accessorio fisso mediante una maniglia		
CODICE	KIT CONSIGLIATI	Ø mm	PREZZO
K38COA	Kit ATEX per aspirazione polveri	38	
K50COA	Kit ATEX per aspirazione polveri	50	